



شرکت ترانسفورماتور توزیع زنکان  
(سهامی عام)

## اطلاعیه

شماره : ...  
پیوست :  
قسمت :

### دستورالعمل بسته بندی قطعات از جانب پیمانکاران

- ۱- محموله با توجه به ابعاد، اندازه و مقادیر، میبایستی در کارتن یا کیسه های استاندارد بطوریکه حداکثر وزن هر کیسه یا کارتن ۱۶ کیلوگرم باشد بسته بندی گردد.
- ۲- محموله باید بر روی پالت چوبی، کفی و انباری بصورت تسمه کشی شده تحویل گردد.
- ۳- پالت باید سالم و قابل حمل با لیفتراک باشد در ابعاد (۸۰×۱۲۰)
- ۴- پالت باید ظرفیت استحکام لازم برای بار مورد نظر را داشته باشد.
- ۵- محموله بدون پکینگ لیست ارسال نگردد.

### شرایط چیدمان روی پالت

- الف- کد و مشخصات روی هر بسته قابل روئیت بدون نیاز به جابجایی باشد.
- ب- چیدمان باید به گونه ای باشد که تعداد بسته ها بدون نیاز به جابجایی قابل شمارش باشد.
- ج- تمامی بسته ها میبایستی دارای مشخصات (کد، تعداد، سایز و جنس) باشد.

تاریخ : ...

تائید :

تنظیم :